

Технические характеристики бентонитового мата NaBento

Наименование показателя	Ед. изм.	Бентонитовые маты NaBento			
		RL-N	L-N	RL-C	L-C
Вид бентонита	-	Природный или технически активированный натриевый бентонит	Природный или технически активированный натриевый бентонит	Природный кальциевый бентонит	Природный кальциевый бентонит
Несущий слой	-	Есть наружное покрытие	Нет наружного покрытия	Есть наружное покрытие	Нет наружного покрытия
Плотность бентонита	кг/м ²	4,5	4,5	10,0	10,0
Несущий и покрывающий слой (геотекстиль)	-	Полпропиленовый (PP)			
Водопроницаемость	с-1	$< 5 \times 10^{-9}$	$< 5 \times 10^{-9}$	$< 5 \times 10^{-9}$	$< 5 \times 10^{-9}$
Ширина полотна	м	3,6; 5,1	3,6; 5,1	3,6; 5,1	3,6; 5,1
Длина полотна	м	30-40	40	20	20
Соединение полотен	Выполнение нахлестов полотен с использованием бентонитовой пасты, порошка или специального клея				

Оформить заявку на бентонитовый мат Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).