

Технические характеристики георешетки Стрэн-Р

Георешетка	Высота Н, мм	Размер ячейки	Размер модуля, мм		Площадь модуля, м ²	Толщина ребра (ленты), мм	Кол-во модулей/ячеек по длине модуля, шт.
			В рабочем состоянии (ВхА)	В сложенном состоянии (В0хА0)			
P50-1	50	160x160	2712x5346	3400x84	14,5	1,4±1	10/56
P75-1	75	160x160	2712x5346	3400x84			10/56
P100-1	100	160x160	2712x5346	3400x84			10/56
P150-1	150	160x160	2712x5346	3400x84			10/56
P200-1	200	160x160	2712x5346	3400x84			10/56
P50-2	50	210x210	2830x5124	4100x54			10/36
P75-2	75	210x210	2830x5124	4100x54			10/36
P100-2	100	210x210	2830x5124	4100x54			10/36
P150-2	150	210x210	2830x5124	4100x54			10/36
P200-2	200	210x210	2830x5124	4100x54			10/36
P100-3	100	320x320	2718x5335	4100x33			10/22
P150-3	150	320x320	2718x5335	4100x33			10/22
P200-3	200	320x320	2718x5335	4100x33			10/22
P100-4	100	410x410	2830x5124	4100x27			10/18
P150-4	150	410x410	2830x5124	4100x27			10/18
P200-4	200	410x410	2830x5124	4100x27			10/18

Сырьё: полиэтиленовые ленты повышенной прочности

Оформить заявку на георешетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).